

## Линейный фасадный светильник 12 Ватт 475 мм Холодный белый

Артикул: LC-LFS-12-W

Код товара: 1609000004



|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Мощность                                           | 12 Вт             |
| Температура свечения                               | 6000 К            |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый    |
| Световой поток                                     | 1000 Лм           |
| Габаритный размер                                  | 475x46x46 мм      |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В         |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц          |
| Гальваническая развязка                            | Есть              |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %            |
| Класс электробезопасности                          | I                 |
| Класс энергоэффективности                          | A++               |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть              |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Нет               |
| Защита от холостого хода                           | Нет               |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть              |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Нет               |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть              |
| Заземление                                         | Есть              |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80               |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %              |
| Угол излучения света                               | 45 °              |
| Класс светораспределения                           | П                 |
| Тип монтажа                                        | На кронштейн      |
| Форма светильника                                  | Линейный          |
| Длина                                              | 475 мм            |
| Ширина                                             | 46 мм             |
| Высота                                             | 46 мм             |
| Материал корпуса                                   | Алюминий          |
| Цвет корпуса                                       | Анодированный     |
| Вес                                                | 0.730 кг          |
| Тип светильника                                    | Настенный         |
| Степень защиты                                     | IP65              |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ1              |
| Рабочая температура                                | -40°C+60°C        |
| Тип рассеивателя                                   | Закаленное стекло |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Производитель светодиодов       | Epistar                 |
| Количество светодиодных плат    | 1 шт                    |
| Количество светодиодов на плате | 12 шт                   |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                | 12 Месяцев              |
| Производитель                   | LEDCRAFT                |
| Срок службы                     | 30000 Часов             |
| Страна производства             | Китай                   |

|                      |         |                         |           |
|----------------------|---------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 448 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 3505 руб. |
|----------------------|---------|-------------------------|-----------|