www.ledcraft.ru

+7 (495) 120-80-10
для Москвы
8 (800) 550 - 76 - 22
для бесплатных звонков по России
info@ledcraft.ru

ООО "Элитасвет"
ИНН 7705449060
ОГРН 1037739683233
Юридический адрес: г. Москва, проезд Одоевского, дом № 2А,
вход 5, этаж 4, офис 4.

Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП-3 45 Вт 1462x76x76 4000K IP65 Прозрачный

Артикул: LC-LSIP-45-DW-65-D-BAP-3
Код товара: 1623010007

↔ 76 мм	↕ 76 мм	⤢ 1462 мм

Мощность	45 Вт
Температура свечения	4000 K
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	3940 Лм
Габаритный размер	1462x76x76 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1462 мм
Ширина	76 мм
Высота	76 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.500 кг
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Прозрачный
Производитель светодиодов	SAMSUNG

Тип светодиодов	2835
Количество светодиодных плат	6 шт
Количество светодиодов на плате	50 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Dali
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-014-58570794-2020

Наличие на складе 0 шт.

Цена с НДС, руб./шт. 6755 руб.