


Промышленный светодиодный двухрядный светильник 20 Ватт IP20 332 мм 4000K Опал

Артикул: LC-20-2PR-OP-DW

Код товара: 1650100002



Мощность	20 Вт
Температура свечения	4500 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	1600 Лм
Габаритный размер	332x70x80 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	332 мм
Ширина	140 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	2.062 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал

Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3505 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------