

Промышленный светодиодный двухрядный светильник 100 Ватт IP20 1464 мм 4000К Опал

Артикул: LC-100-2PR-OP-DW

Код товара: 1650100010



Мощность	100 Вт
Температура свечения	4500 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	8000 Лм
Габаритный размер	1464x70x80 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1464 мм
Ширина	140 мм
Высота	80 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип светильника	Накладной, подвесной
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG

Тип светодиодов	2835
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016
Вес	7.476 кг

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	12570 руб.
----------------------	-------	-------------------------	------------