

Светодиодный линейный светильник LC-LP-2528 15 Вт 882 мм 6000K Опал

Артикул: LC-LP-2528-15W-OP-W

Код товара: 1682304025



Мощность	15 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	1425 Лм
Габаритный размер	882x25x28 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Линейный
Длина	882 мм
Ширина	28 мм
Высота	25 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	0.619 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LEDCRAFT
ТУ	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	2360 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------