


Туннельный модульный светильник 60 Вт 25x50x2м 4000К

Артикул: LC-TMS-2550-60W-DW

Код товара: 1699000044



Мощность	60 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	4500 Лм
Габаритный размер	250x500x40 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Прямоугольный
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	3.375 кг
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	-40°C+65°C
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный

Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	9570 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------