











ПРАЙС-ЛИСТ

Дата формирования	27.09.2017
Группа товаров	Влагозащищенные блоки в пластиковом корпусе

Изображение	Артикул	Наименование	Розничная	Описание
Влагозащищенные блоки в пластиковом корпусе				
	LC-WP-20W-12V-PL	Блок питания LC-WP-20W-12V-PL IP65 1,5 А	620 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 139*30*22 мм Мощность: 20 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-20W-24V-PL	Блок питания LC-WP-20W-24V-PL IP65 0,75 А	620 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 139*30*22 мм Мощность: 20 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-36W-12V-PL	Блок питания LC-WP-36W-12V-PL IP65 3 А	865 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 146*39*30 мм Мощность: 36 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-36W-24V-PL	Блок питания LC-WP-36W-24V-PL IP65 1,5 А	865 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 146*39*30 мм Мощность: 36 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-60W-12V-PL	Блок питания LC-WP-60W-12V-PL IP65 5 А	1 105 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 160*41*32 мм Мощность: 60 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-60W-24V-PL	Блок питания LC-WP-60W-24V-PL IP65 2,5 А	1 105 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 160*41*32 мм Мощность: 60 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-75W-12V-PL	Блок питания LC-WP-75W-12V-PL IP65 6,5 А	1 350 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 160*41*32 мм Мощность: 75 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-75W-24V-PL	Блок питания LC-WP-75W-24V-PL IP65 6,5 А	1 350 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 160*41*32 мм Мощность: 75 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-100W-24V-PL	Блок питания LC-WP-100W-24V-PL IP65 4,1 А	1 710 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 190*52*38 мм Мощность: 100 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V

	LC-WP-100W-12V-PL	Блок питания LC-WP-100W-12V-PL IP65 6,5 А	1 710 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 190*52*38 мм Мощность: 100 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
--	-------------------	---	-----------	--