










# ПРАЙС-ЛИСТ

Дата формирования 27.09.2017				
Группа товаров Влагозащищенные блоки в пластиковом корпусе				
Изображение	Артикул	Наименование	Розничная	Описание
<b>Влагозащищенные блоки в пластиковом корпусе</b>				
	LC-WP-20W-12V-PL	Блок питания LC-WP-20W-12V-PL IP65 1,5 A	620 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 139*30*22 мм Мощность: 20 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-20W-24V-PL	Блок питания LC-WP-20W-24V-PL IP65 0,75 A	620 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 139*30*22 мм Мощность: 20 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-36W-12V-PL	Блок питания LC-WP-36W-12V-PL IP65 3 A	865 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 146*39*30 мм Мощность: 36 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-36W-24V-PL	Блок питания LC-WP-36W-24V-PL IP65 1,5 A	865 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 146*39*30 мм Мощность: 36 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-60W-12V-PL	Блок питания LC-WP-60W-12V-PL IP65 5 A	1 105 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 160*41*32 мм Мощность: 60 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-60W-24V-PL	Блок питания LC-WP-60W-24V-PL IP65 2,5 A	1 105 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 160*41*32 мм Мощность: 60 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-75W-12V-PL	Блок питания LC-WP-75W-12V-PL IP65 6,5 A	1 350 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 160*41*32 мм Мощность: 75 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-75W-24V-PL	Блок питания LC-WP-75W-24V-PL IP65 6,5 A	1 350 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 160*41*32 мм Мощность: 75 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
	LC-WP-100W-24V-PL	Блок питания LC-WP-100W-24V-PL IP65 4,1 A	1 710 РУБ	Исходящее напряжение: 24 V Габаритный размер: 190*52*38 мм Мощность: 100 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V

	LC-WP-100W-12V-PL	Блок питания LC-WP-100W-12V-PL IP65 6,5 А	1 710 РУБ	Исходящее напряжение: 12 V Габаритный размер: 190*52*38 мм Мощность: 100 W Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: °C: -30...70 Входное напряжение: 220 V
--	-------------------	---	-----------	--