









ПРАЙС-ЛИСТ

Дата формирования	14.10.2018
Группа товаров	Блоки питания

Изображение	Артикул	Наименование	Розничная	Описание
Блоки питания				
	LC-N15W-24V	Блок питания LC-N15W-24V 0,62 A (тонкий 95*32*26)	355 РУБ	Габаритный размер: 95*32*26 мм Мощность: 15 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N25W-24V	Блок питания LC-N25W-24V 1A (тонкий 140*32*26)	405 РУБ	Габаритный размер: 140*32*26 мм Мощность: 25 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N25W-12V	Блок питания LC-N25W-12V 2A (тонкий 140*32*26)	405 РУБ	Габаритный размер: 140*32*26 мм Мощность: 25 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N35W-24V	Блок питания LC-N35W-24V 1,45A (тонкий 140*32*26)	435 РУБ	Габаритный размер: 140*32*26 мм Мощность: 35 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N35W-12V	Блок питания LC-N35W-12V 2,9A (тонкий 140*32*26)	435 РУБ	Габаритный размер: 140*32*26 мм Мощность: 35 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N50W-24V	Блок питания LC-N50W-24V 2A (158*95*42)	505 РУБ	Габаритный размер: 158*95*42 мм Мощность: 50 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N50W-12V	Блок питания LC-N50W-12V 4,16A (158*95*42)	505 РУБ	Габаритный размер: 158*95*42 мм Мощность: 50 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N60W-12V	Блок питания LC-N60W-12V 5A (тонкий 180*38*29)	560 РУБ	Габаритный размер: 180*38*29 мм Мощность: 60 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N60W-24V	Блок питания LC-N60W-24V 2,5A (тонкий 180*38*29)	560 РУБ	Габаритный размер: 180*38*29 мм Мощность: 60 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20

	LC-N100W-12V	Блок питания LC-N100W-12V 8,3A (тонкий 180*54*37)	725 РУБ	Габаритный размер: 180*54*37 мм Мощность: 100 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N100W-24V	Блок питания LC-N100W-24V 4,16A (тонкий 180*54*37)	725 РУБ	Габаритный размер: 180*54*37 мм Мощность: 100 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N120W-12V	Блок питания LC-N120W-12V 10 A (тонкий 180*54*37)	800 РУБ	Габаритный размер: 129*98*50 мм Мощность: 120 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N120W-24V	Блок питания LC-N120W-24V 5A (тонкий 180*54*37)	800 РУБ	Габаритный размер: 129*98*50 мм Мощность: 120 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N150W-12V	Блок питания LC-N150W-12V 12,5A (тонкий 180*54*37)	885 РУБ	Габаритный размер: 180*54*37 мм Мощность: 150 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N150W-24V	Блок питания LC-N150W-24V 6,25A (тонкий 180*54*37)	885 РУБ	Габаритный размер: 180*54*37 мм Мощность: 150 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N180W-12V	Блок питания LC-N180W-12V 15A (118*109*50)	980 РУБ	Габаритный размер: 118*109*50 мм Мощность: 180 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N180W-24V	Блок питания LC-N180W-24V 7,5A (118*109*50)	980 РУБ	Габаритный размер: 118*109*50 мм Мощность: 180 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N200W-12V	Блок питания LC-N200W-12V 16,6A (тонкий 185*65*37)	1 075 РУБ	Габаритный размер: 185*65*37 мм Мощность: 200 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N200W-24V	Блок питания LC-N200W-24V 8,33A (тонкий 185*65*37)	1 075 РУБ	Габаритный размер: 185*65*37 мм Мощность: 200 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N250W-12V	Блок питания LC-N250W-12V 20,83A (тонкий 200*65*37)	1 195 РУБ	Габаритный размер: 200*65*37 мм Мощность: 250 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20

	LC-N250W-24V	Блок питания LC-N250W-24V 10,4A (тонкий 200*65*37)	1 195 РУБ	Габаритный размер: 200*65*37 мм Мощность: 250 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N300W-12V	Блок питания LC-N300W-12V 25A (198*98*49)	1 570 РУБ	Габаритный размер: 198*98*49 мм Мощность: 300 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N300W-24V	Блок питания LC-N300W-24V 12,5A (198*98*49)	1 570 РУБ	Габаритный размер: 198*98*49 мм Мощность: 300 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N360W-12V	Блок питания LC-N360W-12V 30A (198*98*49)	1 635 РУБ	Габаритный размер: 198*98*49 мм Мощность: 360 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N360W-24V	Блок питания LC-N360W-24V 15A (198*98*49)	1 635 РУБ	Габаритный размер: 198*98*49 мм Мощность: 360 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N500W-12V	Блок питания LC-N500W-12V 40 A с вентилятором (тонкий 319*80*60)	2 770 РУБ	Габаритный размер: 198*98*50 мм Мощность: 500 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N500W-24V	Блок питания LC-N500W-24V 20 A с вентилятором (тонкий 319*80*60)	2 770 РУБ	Габаритный размер: 198*98*50 мм Мощность: 500 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20 Выходное напряжение: 175,240 V