

ПРАЙС-ЛИСТ

Дата формирования	28.07.2018
Группа товаров	Блоки питания

Изображение	Артикул	Наименование	Розничная	Описание
Блоки питания				
	LC-N25W-24V	Блок питания LC-N25W-24V 1A	405 РУБ	Габаритный размер: 115 49 25 мм Мощность: 25 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N25W-12V	Блок питания LC-N25W-12V 2A	405 РУБ	Габаритный размер: 120 55 30 мм Мощность: 25 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N35W-24V	Блок питания LC-N35W-24V 1,45A	435 РУБ	Габаритный размер: 110 77 35 мм Мощность: 35 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N35W-12V	Блок питания LC-N35W-12V 2,9A	435 РУБ	Габаритный размер: 120 55 40 мм Мощность: 35 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N50W-24V	Блок питания LC-N50W-24V 2A	505 РУБ	Габаритный размер: 129 98 38 мм Мощность: 50 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N50W-12V	Блок питания LC-N50W-12V 4,16A	505 РУБ	Габаритный размер: 105 65 40 мм Мощность: 50 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N60W-12V	Блок питания LC-N60W-12V 5A	560 РУБ	Габаритный размер: 105 65 40 мм Мощность: 60 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N60W-24V	Блок питания LC-N60W-24V 2,5A	560 РУБ	Габаритный размер: 129 97 39 мм Мощность: 60 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N100W-12V	Блок питания LC-N100W-12V 8,3A	725 РУБ	Габаритный размер: 150 65 55 мм Мощность: 100 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20

	LC-N100W-24V	Блок питания LC-N100W-24V 4,16A	725 РУБ	Габаритный размер: 196*98*41 мм Мощность: 100 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N120W-12V	Блок питания LC-N120W-12V 10 A	800 РУБ	Габаритный размер: 129*98*50 мм Мощность: 120 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N120W-24V	Блок питания LC-N120W-24V 5A	800 РУБ	Габаритный размер: 129*98*50 мм Мощность: 120 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N150W-12V	Блок питания LC-N150W-12V 12,5A	885 РУБ	Габаритный размер: 196*98*42 мм Мощность: 150 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N150W-24V	Блок питания LC-N150W-24V 6,25A	885 РУБ	Габаритный размер: 196*98*42 мм Мощность: 150 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N180W-12V	Блок питания LC-N180W-12V 15A	980 РУБ	Габаритный размер: 196*109*50 мм Мощность: 180 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N180W-24V	Блок питания LC-N180W-24V 7,5A	980 РУБ	Габаритный размер: 196*109*50 мм Мощность: 180 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N200W-12V	Блок питания LC-N200W-12V 16,6A	1 075 РУБ	Габаритный размер: 196*109*50 мм Мощность: 200 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N200W-24V	Блок питания LC-N200W-24V 8,33A	1 075 РУБ	Габаритный размер: 196*109*50 мм Мощность: 200 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N250W-12V	Блок питания LC-N250W-12V 20,83A	1 195 РУБ	Габаритный размер: 196*109*50 мм Мощность: 250 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N250W-24V	Блок питания LC-N250W-24V 10,4A	1 195 РУБ	Габаритный размер: 196*109*50 мм Мощность: 250 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20

	LC-N300W-12V	Блок питания LC-N300W-12V 25A	1 570 РУБ	Габаритный размер: 196 98 49 мм Мощность: 300 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N300W-24V	Блок питания LC-N300W-24V 12,5A	1 570 РУБ	Габаритный размер: 196 98 49 мм Мощность: 300 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N360W-12V	Блок питания LC-N360W-12V 30A	1 635 РУБ	Габаритный размер: 196 98 49 мм Мощность: 360 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N360W-24V	Блок питания LC-N360W-24V 15A	1 635 РУБ	Габаритный размер: 196 98 49 мм Мощность: 360 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N500W-12V	Блок питания LC-N500W-12V 40 A	2 770 РУБ	Габаритный размер: 196 98 38 мм Мощность: 500 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20
	LC-N500W-24V	Блок питания LC-N500W-24V 20 A	2 770 РУБ	Исходящее напряжение: 24 v Мощность: 500 W Защита от короткого замыкания: Есть Защита от перегрузки: Есть Рабочая температура: -20°C+60°C Степень защиты: IP 20 Входное напряжение: 175-240 V
	LC-N80W-12V	Блок питания LC-N80W-12V 6,6A	Ожидается	
	LC-N80W-24V	Блок питания LC-N80W-24V 3,3A	Ожидается	