

ПРАЙС-ЛИСТ

Дата формирования 15.10.2017				
Группа товаров Блоки питания влагозащищенные				
Изображение	Артикул	Наименование	Розничная	Описание
Блоки питания влагозащищенные				
	LC-WP-15W-12V	Блок питания LC-WP-15W-12V IP67 1.2 А	470 РУБ	Входное напряжение: 230 v Мощность: 15 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 142*30*20 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-20W-12V	Блок питания LC-WP-20W-12V IP67 1,6 А	510 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 20 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 181*30*20 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-20W-24V	Блок питания LC-WP-20W-24V IP67 0,8 А	580 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 20 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 181*30*20 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-30W-12V	Блок питания LC-WP-30W-12V IP67 2,5 А	650 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 30 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 181*30*20 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-30W-24V	Блок питания LC-WP-30W-24V IP67 1,25 А	705 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 30 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 181*30*20 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-40W-12V	Блок питания LC-WP-40W-12V IP67 3,3 А	880 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 40 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 190*38*21 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-40W-24V	Блок питания LC-WP-40W-24V IP67 1,7 А	940 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 40 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 190*38*21 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-50W-12V	Блок питания LC-WP-50W-12V IP67 3,7 А	1 035 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 50 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 251*40*22 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-60W-12V	Блок питания LC-WP-60W-12V IP67 5 А	1 180 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 60 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 251*40*22 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть

	LC-WP-60W-24V	Блок питания LC-WP-60W-24V IP67 2,5 А	1 540 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 60 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 251*40*22 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-80W-12V	Блок питания LC-WP-80W-12V IP67 6,5 А	1 715 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 80 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 248*72*45 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-100W-12V	Блок питания LC-WP-100W-12V IP67 8,3 А	1 920 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 100 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 248*72*45 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-100W-24V	Блок питания LC-WP-100W-24V IP67 4,2 А	2 250 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 100 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 248*72*45 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-120W-12V	Блок питания LC-WP-120W-12V IP67 10 А	2 385 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 120 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 248*72*45 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-150W-12V	Блок питания LC-WP-150W-12V IP67 12,5 А	2 870 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 150 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 248*72*45 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-150W-24V	Блок питания LC-WP-150W-24V IP67 6,25 А	3 210 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 150 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 248*72*45 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-200W-12V	Блок питания LC-WP-200W-12V IP67 16,6А	3 395 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 200 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 232*120*53 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-200W-24V	Блок питания LC-WP-200W-24V IP67 8,3 А	3 855 РУБ	Входное напряжение: 220 v Мощность: 200 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 232*120*53 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть
	LC-WP-50W-24V	Блок питания LC-WP-50W-24V IP67 1,9 А	Ожидается	Входное напряжение: 220 v Мощность: 50 W Степень защиты: IP 67 Габаритный размер: 251*40*22 мм Рабочая температура: -20°C+60°C Защита от короткого замыкания: Есть