


Светодиодная лента LC-3528-W-12WW60 IP68

ПАРАМЕТРЫ

Количество светодиодов	60
Степень защиты	IP 68
Цвет	Теплый белый
Высота	4 мм
Мощность	4,8 W
Защита от перенапряжения	Нет
Световой поток	180 lm
Входное напряжение	12 V
Напряжение	12 V
Длина	5000 мм
Срок службы	35000 ч
Угол излучения света	120
Рабочая температура	-40°C+80°C
Габаритный размер	1000*8,2*3,2 мм
Температура свечения	2700
Функция диммирования	Есть
Тип светодиодов	3528
Длина провода	0,2 см
Производитель светодиодов	Epistar


ЦВЕТА СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ
 (относительно данных параметров)

Зона 1	2м	LC-N25W-12V LC-N15W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-20W-12V LC-WP-15W-12V
Зона 2	3м	LC-N35W-12V LC-N25W-12V LC-N15W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-20W-12V LC-WP-15W-12V
Зона 3	5м	LC-N35W-12V LC-N25W-12V LC-WP-30W-12V LC-WP-40W-12V

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- работа под водой на глубине более 1м
- световое оформление открытых и закрытых бассейнов
- световое оформление интерьерных и уличных фонтанов
- аквадизайн
- ландшафтная подсветка
- архитектурная подсветка
- подсветка наружной рекламы
- подсветка водных аттракционов
- декоративная подсветка яхт и катеров
- светотюнинг автомобилей и мотоциклов (подсветки днища)

Светодиодные ленты IP 68 предназначены для длительной работы под водой на глубине более 1м.