

Подвесной офисный светодиодный светильник 120 Вт 1195x595 4000K IP20 Опал

Артикул: LC-P-US-120-OP-DW-20

Код товара: 1602010028



Мощность	120 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	10500 Лм
Габаритный размер	1195x595x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	595 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	4.600 кг
Аналог светильника	ЛВО 4x36, ЛПО 4x36
Степень защиты	IP 20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный
Протокол диммирования	Нет
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-002-58570794-2015

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	5025 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------