

Подвесной офисный светодиодный светильник 80 Вт 1265x125 6000K IP54 Прозрачный

Артикул: LC-P-NSIP-80-W-54

Код товара: 1602050019



Мощность	80 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	7000 Лм
Габаритный размер	1265x125x100 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1265 мм
Ширина	125 мм
Высота	100 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.500 кг
Тип светильника	Подвесной
Аналог светильника	ЛСП 2x36
Степень защиты	IP 54
Климатическое исполнение	УХЛ4

Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Прозрачный
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5630
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный
Протокол диммирования	Нет
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-002-58570794-2015

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3685 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------