


Светодиодная панель 295x295x10 мм 24 Ватт с серой рамкой 6000K

Артикул: LC-PN-3030-24W-G

Код товара: 1608000004



Мощность	24 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	1900 Лм
Габаритный размер	295x295x10 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Квадратный
Длина	295 мм
Ширина	295 мм
Высота	10 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	0.490 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной, универсальный
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	Epistar
Тип светодиодов	3528
Количество светодиодных плат	2 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте
Протокол диммирования	Нет
Гарантийный срок	12 Месяцев
Срок службы	30000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Китай

Наличие на складе	63 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	1920 руб.
----------------------	--------	-------------------------	-----------