



Производство светодиодной продукции

Светодиодная панель 1195x595x10 мм 76 Ватт с белой рамкой 4000K

Характеристики

Мощность	76 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	6000 Лм
Габаритный размер	1195x595x10 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	595 мм
Высота	10 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Вес	3.900 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной, универсальный
Аналог светильника	ЛВО 4x36
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	Epistar
Тип светодиодов	3528
Количество светодиодных плат	2 шт
Драйвер	В комплекте
Гарантийный срок	12 Месяцев
Блок аварийного питания	Нет
Срок службы	30000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Китай

