

Драйвер для светильника LC-40-800-30-47-1М-Б IP20 000.01

Артикул: LC-40-800-30-47

Код товара: 1614000003



Максимальная входная мощность	44 Вт
Ток	0.80 А
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	
Пульсация выходного тока	<8.0 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	190x30.5x22 мм
Коэффициент мощности	0.97 %
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от перегрева	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	190 мм
Ширина	30.5 мм
Высота	22 мм
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Срок службы	60000 Часов

Гарантийный срок	36 Месяцев
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Максимальная выходная мощность	38.25 Вт
КПД	>87 %
Диапазон напряжений	30-47 В
Время включения	<1.4 Сек
Класс электробезопасности	I
Номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ИП18.В.00200/22
Вес	0.140 кг
Тип товара	Стабилизаторы тока светодиодов

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	950 руб.
----------------------	-------	-------------------------	----------