

Драйвер для светильника LC-50-1200-23-42-1-М-Б IP67 111.01

Артикул: LC-50-1200-23-42

Код товара: 1614000005



↔ 43.5 мм

↑ 30 мм

↗ 125 мм

Максимальная входная мощность	56 Вт
Максимальная выходная мощность	50.4 Вт
Ток	1.2 А
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	
Пульсация выходного тока	<120 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	125x43.5x30 мм
КПД	>90 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Диапазон напряжений	27-42 В
Время включения	<0.9 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от перегрева	Есть
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	125 мм
Ширина	43.5 мм
Высота	30 мм
Вес	0.350 кг
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	Вход 3x0.75: Выход 2x0.75

Климатическое исполнение	УХЛ1
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-40°C+65°C
Срок службы	60000 Часов
Гарантийный срок	60 Месяцев
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Класс электробезопасности	I
Номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ИП18.В.00200/22
Тип товара	Стабилизаторы тока светодиодов

Наличие на складе	50 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	2000 руб.
----------------------	--------	-------------------------	-----------