



Производство светодиодной продукции

Светодиодный аварийный светильник 20 Вт IP65 310 мм с БАП-3 опал 4000К

Характеристики	
Мощность	20 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	2500 Лм
Габаритный размер	310x76x76 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Нет
Коэффициент мощности	0.85 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Нет
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Нет
Электромагнитная совместимость	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной, подвесной
Форма светильника	Линейный
Длина	310 мм
Ширина	76 мм
Высота	76 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.400 кг
Тип светильника	ЖКХ
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	25 шт
Блок аварийного питания	3
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Россия
Номер сертификата	EAЭС RU C- RU.ИП18.В.00201/22
TU	27.40.39-001-58570794-2021

