



Производство светодиодной продукции

Светодиодный светильник с датчиком движения 8 Вт 4000К

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Характеристики                                     |                               |
| Мощность                                           | 8 Вт                          |
| Температура свечения                               | 4000 К                        |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый             |
| Световой поток                                     | 920 Лм                        |
| Габаритный размер                                  | 144x144x65 мм                 |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В                     |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                      |
| Гальваническая развязка                            | Есть                          |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                        |
| Класс электробезопасности                          | I                             |
| Класс энергоэффективности                          | A++                           |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                         |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                          |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                          |
| Защита от холостого хода                           | Нет                           |
| Защита от перегрева драйвера                       | Нет                           |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                          |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                          |
| Заземление                                         | Есть                          |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                           |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                          |
| Угол излучения света                               | 120 °                         |
| Класс светораспределения                           | П                             |
| Тип монтажа                                        | Накладной                     |
| Форма светильника                                  | Круглый                       |
| Длина                                              | 144 мм                        |
| Ширина                                             | 144 мм                        |
| Высота                                             | 65 мм                         |
| Материал корпуса                                   | Сталь                         |
| Цвет корпуса                                       | Белый                         |
| Вес                                                | 0.400 кг                      |
| Степень защиты                                     | IP65                          |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                          |
| Рабочая температура                                | 0°С+40°С                      |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                       |
| Тип светодиодов                                    | 5730                          |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный       |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев                    |
| Срок службы                                        | 100000 Часов                  |
| Производитель                                      | LED CRAFT                     |
| Страна производства                                | Россия                        |
| Номер сертификата                                  | EAЭС RU C- RU.ИП18.В.00201/22 |
| ТУ                                                 | 27.40.39-001-58570794-2021    |



кСтfj—“№ s-»h≈K≈K»я