

Накладной светильник LC-NSIP-20 125x660 IP65 Теплый Прозрачный

Артикул: LC-NSIP-20-WW

Код товара: 1619040025



Мощность	20 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	1750 Лм
Габаритный размер	660x125x100 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электromagnetic compatibility	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	660 мм
Ширина	125 мм
Высота	100 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.100 кг
Тип светильника	Накладной
Аналог светильника	ЛСП 1x18
Степень защиты	IP 65
Климатическое исполнение	УХЛ4

Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Прозрачный
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	2 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный
Протокол диммирования	Нет
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-002-58570794-2015

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	1865 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------