


Светильник с защитным темперированным силикатным стеклом 80 Вт 605x605 3000K IP65

Артикул: LC-FCLIP80-WW

Код товара: 1619090036



Мощность	80 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	7000 Лм
Габаритный размер	605x605x40 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Встраиваемый в потолок Clip-in
Форма светильника	Квадратный
Длина	605 мм
Ширина	605 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Тип светильника	Универсальный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Темперированное силикатное стекло

Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	80000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-002-58570794-2015
Вес	5.500 кг
Тип товара	Офисные светильники

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	8195 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------