

## Накладной офисный светодиодный светильник Грильято 40 Вт 580x580 4000K IP20 Призма

Артикул: LC-N-G-40-DW-20

Код товара: 1619130001



|                                                                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Температура свечения                                                                                | 4000 K                                                               |
| Цвет свечения                                                                                       | Нейтральный белый                                                    |
| Световой поток                                                                                      | 3500 Лм                                                              |
| Габаритный размер                                                                                   | 580x580x40 мм                                                        |
| Диапазон входного напряжения                                                                        | 176 – 264 В                                                          |
| Частота напряжения питания                                                                          | 50 – 60 Гц                                                           |
| Гальваническая развязка                                                                             | Есть                                                                 |
| Коэффициент мощности                                                                                | 0,97 %                                                               |
| Класс электробезопасности                                                                           | I                                                                    |
| Класс энергоэффективности                                                                           | A++                                                                  |
| Номинальное напряжение                                                                              | 230 В                                                                |
| Защита от короткого замыкания                                                                       | Есть                                                                 |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                          | Есть                                                                 |
| Защита от холостого хода                                                                            | Есть                                                                 |
| Защита от перегрева драйвера                                                                        | Есть                                                                 |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                           | Есть                                                                 |
| ГОСТ ИЕС 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |                                                                      |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                  | 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                                                                          | Есть                                                                 |
| Индекс цветопередачи RA                                                                             | >80                                                                  |
| Коэффициент пульсации                                                                               | <1 %                                                                 |
| Угол излучения света                                                                                | 120 °                                                                |
| Класс светораспределения                                                                            | П                                                                    |
| Тип монтажа                                                                                         | Накладной                                                            |
| Форма светильника                                                                                   | Квадратный                                                           |
| Длина                                                                                               | 580 мм                                                               |
| Ширина                                                                                              | 580 мм                                                               |
| Высота                                                                                              | 40 мм                                                                |
| Материал корпуса                                                                                    | Сталь                                                                |
| Цвет корпуса                                                                                        | Белый                                                                |
| Вес                                                                                                 | 2.400 кг                                                             |
| Аналог светильника                                                                                  | ЛВО 4x18, ЛПО 4x18                                                   |
| Степень защиты                                                                                      | IP 20                                                                |
| Климатическое исполнение                                                                            | УХЛ4                                                                 |
| Рабочая температура                                                                                 | 0°C+40°C                                                             |
| Тип рассеивателя                                                                                    | Призма                                                               |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                 | 5730                    |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                    |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                   |
| Диммирование                    | Нет                     |
| Блок аварийного питания         | Нет                     |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный |
| Протокол диммирования           | Нет                     |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев              |
| Срок службы                     | 100000 Часов            |
| Производитель                   | LEDCRAFT                |
| Страна производства             | Россия                  |
| ТУ                              | 3461-002-58570794-2015  |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 2630 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|