


## Подвесной офисный светодиодный светильник 45 Вт 1462x76x76 3000K IP65 Опал

Артикул: LC-P-LSIP-45-OP-WW-65

Код товара: 1619350025



|                                                                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Мощность                                                                                                                                                            | 45 Вт         |
| Температура свечения                                                                                                                                                | 3000 К        |
| Цвет свечения                                                                                                                                                       | Теплый белый  |
| Световой поток                                                                                                                                                      | 3940 Лм       |
| Габаритный размер                                                                                                                                                   | 1462x76x76 мм |
| Диапазон входного напряжения                                                                                                                                        | 176 – 264 В   |
| Частота напряжения питания                                                                                                                                          | 50 – 60 Гц    |
| Гальваническая развязка                                                                                                                                             | Есть          |
| Коэффициент мощности                                                                                                                                                | 0,97 %        |
| Класс электробезопасности                                                                                                                                           | I             |
| Класс энергоэффективности                                                                                                                                           | A++           |
| Номинальное напряжение                                                                                                                                              | 230 В         |
| Защита от короткого замыкания                                                                                                                                       | Есть          |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                                                                                          | Есть          |
| Защита от холостого хода                                                                                                                                            | Есть          |
| Защита от перегрева драйвера                                                                                                                                        | Есть          |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                                                                                           | Есть          |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-технических средств |               |
| Заземление                                                                                                                                                          | зем           |
| Индекс цветопередачи RA                                                                                                                                             | >80           |
| Коэффициент пульсации                                                                                                                                               | <1 %          |
| Угол излучения света                                                                                                                                                | 120 °         |
| Класс светораспределения                                                                                                                                            | П             |
| Тип монтажа                                                                                                                                                         | Подвесной     |
| Форма светильника                                                                                                                                                   | Прямоугольный |
| Длина                                                                                                                                                               | 1462 мм       |
| Ширина                                                                                                                                                              | 76 мм         |
| Высота                                                                                                                                                              | 76 мм         |
| Материал корпуса                                                                                                                                                    | Пластик       |
| Цвет корпуса                                                                                                                                                        | Серый         |
| Вес                                                                                                                                                                 | 1.500 кг      |
| Тип светильника                                                                                                                                                     | Подвесной     |
| Аналог светильника                                                                                                                                                  | ЛСП 1x36      |
| Степень защиты                                                                                                                                                      | IP 65         |
| Климатическое исполнение                                                                                                                                            | УХЛ4          |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Рабочая температура             | 0°C+40°C                |
| Тип рассеивателя                | Опал                    |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                 | 5730                    |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                    |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                   |
| Диммирование                    | Нет                     |
| Блок аварийного питания         | Нет                     |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный |
| Протокол диммирования           | Нет                     |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев              |
| Срок службы                     | 100000 Часов            |
| Производитель                   | LEDCRAFT                |
| Страна производства             | Россия                  |
| ТУ                              | 3461-002-58570794-2015  |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 3560 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|