

## Встраиваемый офисный светодиодный светильник узкий 40 Вт 1195x110 3000K IP20 Опал

Артикул: LC-V-NSU-40-OP-WW-20

Код товара: 1619380053



|                                            |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                   | 40 Вт                                                                                                                   |
| Температура свечения                       | 3000 К                                                                                                                  |
| Цвет свечения                              | Теплый белый                                                                                                            |
| Световой поток                             | 3500 Лм                                                                                                                 |
| Габаритный размер                          | 1195x110x40 мм                                                                                                          |
| Диапазон входного напряжения               | 176 – 264 В                                                                                                             |
| Частота напряжения питания                 | 50 – 60 Гц                                                                                                              |
| Гальваническая развязка                    | Есть                                                                                                                    |
| Коэффициент мощности                       | 0,97 %                                                                                                                  |
| Класс электробезопасности                  | I                                                                                                                       |
| Класс энергоэффективности                  | A++                                                                                                                     |
| Номинальное напряжение                     | 230 В                                                                                                                   |
| Защита от короткого замыкания              | Есть                                                                                                                    |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть                                                                                                                    |
| Защита от холостого хода                   | Есть                                                                                                                    |
| Защита от перегрева драйвера               | Есть                                                                                                                    |
| Электromагнитная совместимость             | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ технических средств 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                 | Есть                                                                                                                    |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80                                                                                                                     |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %                                                                                                                    |
| Угол излучения света                       | 120 °                                                                                                                   |
| Класс светораспределения                   | П                                                                                                                       |
| Тип монтажа                                | Встраиваемый                                                                                                            |
| Форма светильника                          | Прямоугольный                                                                                                           |
| Длина                                      | 1195 мм                                                                                                                 |
| Ширина                                     | 110 мм                                                                                                                  |
| Высота                                     | 40 мм                                                                                                                   |
| Материал корпуса                           | Сталь                                                                                                                   |
| Цвет корпуса                               | Белый                                                                                                                   |
| Вес                                        | 1.700 кг                                                                                                                |
| Аналог светильника                         | ЛВО 1x36, ЛПО 1x36                                                                                                      |
| Степень защиты                             | IP 20                                                                                                                   |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4                                                                                                                    |
| Рабочая температура                        | 0°C+40°C                                                                                                                |
| Тип рассеивателя                           | Опал                                                                                                                    |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Производитель светодиодов    | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов              | 5730                    |
| Количество светодиодных плат | 4 шт                    |
| Диммирование                 | Нет                     |
| Блок аварийного питания      | Нет                     |
| Драйвер                      | В комплекте, встроенный |
| Протокол диммирования        | Нет                     |
| Гарантийный срок             | 36 Месяцев              |
| Срок службы                  | 100000 Часов            |
| Производитель                | LEDCRAFT                |
| Страна производства          | Россия                  |
| ТУ                           | 3461-002-58570794-2015  |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 2455 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|