

## Встраиваемый офисный светодиодный светильник Грильято 80 Вт 580x580 6000K IP44 Опал

Артикул: LC-V-G80-OP-W-44

Код товара: 1619420047



|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                           | 80 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                               | 6000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый                                                                                      |
| Световой поток                                     | 7000 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                                  | 580x580x40 мм                                                                                       |
| Диапазон входного напряжения                       | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                         | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Гальваническая развязка                            | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                               | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                          | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                          | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                           | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                                                                                                |
| Электромагнитная совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                         | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                               | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                           | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                        | Встраиваемый                                                                                        |
| Форма светильника                                  | Квадратный                                                                                          |
| Длина                                              | 580 мм                                                                                              |
| Ширина                                             | 580 мм                                                                                              |
| Высота                                             | 40 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                                   | Сталь                                                                                               |
| Цвет корпуса                                       | Белый                                                                                               |
| Вес                                                | 2.600 кг                                                                                            |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 4x18, ЛПО 4x18                                                                                  |
| Степень защиты                                     | IP 44                                                                                               |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                                                                                                |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                                                                                            |
| Тип рассеивателя                                   | Опал                                                                                                |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Производитель светодиодов    | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов              | 2835                    |
| Количество светодиодных плат | 8 шт                    |
| Диммирование                 | Нет                     |
| Блок аварийного питания      | Нет                     |
| Драйвер                      | В комплекте, встроенный |
| Протокол диммирования        | Нет                     |
| Гарантийный срок             | 36 Месяцев              |
| Срок службы                  | 100000 Часов            |
| Производитель                | LEDCRAFT                |
| Страна производства          | Россия                  |
| ТУ                           | 3461-002-58570794-2015  |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 4410 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|