

Светодиодный прожектор 20 Вт IP65 3000K

Артикул: LC-PK-20WW

Код товара: 1622000002



↔ 190 мм

↑↓ 50 мм

↗ 195 мм

Мощность	20 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	1500 Лм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	На кронштейн
Форма светильника	Квадратный
Длина	195 мм
Ширина	190 мм
Высота	50 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	0.700 кг
Тип светильника	Прожектор
Аналог светильника	ЖО
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	-40°C+50°C

Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5630
Количество светодиодных плат	1 шт
Количество светодиодов на плате	40 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный
Протокол диммирования	Нет
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
Габаритный размер	195x190x50 мм

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	830 руб.
----------------------	-------	-------------------------	----------