



Производство светодиодной продукции

*Встраиваемый диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с
БАП-3 Грильято 60 Вт 580x580 3000K IP54 Опал*

Характеристики

Мощность	60 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	5250 Лм
Габаритный размер	580x580x40 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Встраиваемый
Форма светильника	Квадратный
Длина	580 мм
Ширина	580 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	3.500 кг
Тип светильника	Универсальный
Аналог светильника	ЛВО 4x18
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Dali
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения	Есть
питания/зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-014-58570794-2020

