



Производство светодиодной продукции

---

Накладной диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с  
БАП-3 60 Вт 1265x125 4000K IP54 Прозрачный

Характеристики

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Мощность                                   | 60 Вт                      |
| Температура свечения                       | 4000 К                     |
| Цвет свечения                              | Нейтральный белый          |
| Световой поток                             | 5250 Лм                    |
| Габаритный размер                          | 1265x125x100 мм            |
| Диапазон входного напряжения               | 176-264 В                  |
| Частота напряжения питания                 | 50-60 Гц                   |
| Гальваническая развязка                    | Есть                       |
| Коэффициент мощности                       | 0.97 %                     |
| Класс электробезопасности                  | I                          |
| Класс энергоэффективности                  | A++                        |
| Номинальное напряжение                     | 230 В                      |
| Защита от короткого замыкания              | Есть                       |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть                       |
| Защита от холостого хода                   | Есть                       |
| Защита от перегрева драйвера               | Есть                       |
| Защита от превышения выходного напряжения  | Есть                       |
| Электромагнитная совместимость             | Есть                       |
| технических средств                        |                            |
| Заземление                                 | Есть                       |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80                        |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %                       |
| Угол излучения света                       | 120 °                      |
| Класс светораспределения                   | П                          |
| Тип монтажа                                | Накладной                  |
| Форма светильника                          | Прямоугольный              |
| Длина                                      | 1265 мм                    |
| Ширина                                     | 125 мм                     |
| Высота                                     | 100 мм                     |
| Материал корпуса                           | Пластик                    |
| Цвет корпуса                               | Серый                      |
| Вес                                        | 1.500 кг                   |
| Тип светильника                            | Накладной                  |
| Степень защиты                             | IP54                       |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4                       |
| Рабочая температура                        | 0°C+40°C                   |
| Тип рассеивателя                           | Прозрачный                 |
| Производитель светодиодов                  | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                            | 5730                       |
| Количество светодиодных плат               | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате            | 18 шт                      |
| Диммирование                               | Есть                       |
| Блок аварийного питания                    | Есть                       |
| Артикул профиля                            | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                       | 2000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                      | Dali                       |
| Время работы в аварийном режиме            | 180 Минут                  |
| Индикатор напряжения                       | Есть                       |
| питания/зарядки батареи                    | 24 Часа                    |
| Драйвер                                    | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                           | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                                | 100000 Часов               |
| Производитель                              | LEDRAFT                    |
| Страна производства                        | Россия                     |
| ТУ                                         | 27.40.39-014-58570794-2020 |

