



Производство светодиодной продукции

Накладной диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с
БАП-3 45 Вт 1462x76x76 3000K IP65 Опал

Характеристики

Мощность	45 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	3940 Лм
Габаритный размер	1462x76x76 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость	Есть
технических средств	
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1462 мм
Ширина	76 мм
Высота	76 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.500 кг
Тип светильника	Накладной
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	50 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Dali
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения	Есть
питания/зарядки	
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-014-58570794-2020

