

## Универсальный офисный светодиодный светильник DALI 20 Вт 595x180 6000K IP44 Опал

Артикул: LC-NS-20-OP-W-44-D

Код товара: 1630030008



|                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                   | 20 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                       | 6000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                              | Холодный белый                                                                                      |
| Световой поток                             | 1750 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                          | 595x180x40 мм                                                                                       |
| Диапазон входного напряжения               | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                 | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Гальваническая развязка                    | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                       | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                  | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                  | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                     | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания              | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                   | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера               | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения  | Есть                                                                                                |
| Электromagnetic compatibility              | ГОСТ ИЕС 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                 | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                       | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                   | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)                                                  |
| Форма светильника                          | Прямоугольный                                                                                       |
| Длина                                      | 595 мм                                                                                              |
| Ширина                                     | 180 мм                                                                                              |
| Высота                                     | 40 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                           | Сталь                                                                                               |
| Цвет корпуса                               | Белый                                                                                               |
| Вес                                        | 1.200 кг                                                                                            |
| Аналог светильника                         | ЛВО 2x18, ЛПО 2x18                                                                                  |
| Степень защиты                             | IP 44                                                                                               |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4                                                                                                |
| Рабочая температура                        | 0°C+40°C                                                                                            |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                | Опал                       |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 2 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | Dali                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-009-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 2720 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|