


Универсальный офисный светодиодный светильник DALI 40 Вт 1265x125 4000К IP65 Опал

Артикул: LC-NSIP-40-OP-DW-65-D

Код товара: 1630040008



Мощность	40 Вт
Световой поток	3500 Лм
Габаритный размер	1265x125x100 мм
Угол излучения света	120 °
Длина	1265 мм
Ширина	125 мм
Степень защиты	IP 65
Производитель	LED CRAFT
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Форма светильника	Прямоугольный
Высота	100 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.400 кг
Аналог светильника	ЛСП 2x36
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С

Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	Dali
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-010-58570794-2020

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

3540 руб.