


## Универсальный офисный светодиодный светильник DALI 60 Вт 1265x125 6000K IP65 Прозрачный

Артикул: LC-NSIP-60-W-65-D

Код товара: 1630060009



|                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Мощность                                                                                            | 60 Вт                                              |
| Температура свечения                                                                                | 6000 К                                             |
| Цвет свечения                                                                                       | Холодный белый                                     |
| Световой поток                                                                                      | 5250 Лм                                            |
| Габаритный размер                                                                                   | 1265x125x100 мм                                    |
| Диапазон входного напряжения                                                                        | 176 – 264 В                                        |
| Частота напряжения питания                                                                          | 50 – 60 Гц                                         |
| Коэффициент мощности                                                                                | 0,97 %                                             |
| Класс электробезопасности                                                                           | I                                                  |
| Класс энергоэффективности                                                                           | A++                                                |
| Номинальное напряжение                                                                              | 230 В                                              |
| Защита от короткого замыкания                                                                       | Есть                                               |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                          | Есть                                               |
| Защита от холостого хода                                                                            | Есть                                               |
| Защита от перегрева драйвера                                                                        | Есть                                               |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                           | Есть                                               |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |                                                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                  |                                                    |
| Заземление                                                                                          | Есть                                               |
| Индекс цветопередачи RA                                                                             | >80                                                |
| Коэффициент пульсации                                                                               | <1 %                                               |
| Угол излучения света                                                                                | 120 °                                              |
| Класс светораспределения                                                                            | П                                                  |
| Тип монтажа                                                                                         | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной) |
| Форма светильника                                                                                   | Прямоугольный                                      |
| Длина                                                                                               | 1265 мм                                            |
| Ширина                                                                                              | 125 мм                                             |
| Высота                                                                                              | 100 мм                                             |
| Материал корпуса                                                                                    | Пластик                                            |
| Цвет корпуса                                                                                        | Серый                                              |
| Вес                                                                                                 | 1.500 кг                                           |
| Аналог светильника                                                                                  | ЛСП 2x36                                           |
| Степень защиты                                                                                      | IP 65                                              |
| Климатическое исполнение                                                                            | УХЛ4                                               |
| Рабочая температура                                                                                 | 0°C+40°C                                           |
| Тип рассеивателя                                                                                    | Прозрачный                                         |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | Dali                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-010-58570794-2020 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 4770 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|