

## Встраиваемый офисный светодиодный светильник DALI Грильято 80 Вт 580x580 4000K IP65 Призма

Артикул: LC-V-GIP-80-DW-65-D

Код товара: 1630160018



|                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                           | 80 Вт                                                                |
| Температура свечения                               | 4000 К                                                               |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый                                                    |
| Световой поток                                     | 7000 Лм                                                              |
| Габаритный размер                                  | 580x580x40 мм                                                        |
| Диапазон входного напряжения                       | 176 – 264 В                                                          |
| Гальваническая развязка                            | Есть                                                                 |
| Коэффициент мощности                               | 0,97 %                                                               |
| Класс электробезопасности                          | I                                                                    |
| Класс энергоэффективности                          | A++                                                                  |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                                                                |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                                                                 |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                                                                 |
| Защита от холостого хода                           | Есть                                                                 |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                                                                 |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                                                                 |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ                     |                                                                      |
| Электромагнитная совместимость технических средств | 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                         | Есть                                                                 |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                                                                  |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                                                                 |
| Угол излучения света                               | 120 °                                                                |
| Класс светораспределения                           | П                                                                    |
| Тип монтажа                                        | Встраиваемый                                                         |
| Форма светильника                                  | Квадратный                                                           |
| Длина                                              | 580 мм                                                               |
| Ширина                                             | 580 мм                                                               |
| Высота                                             | 40 мм                                                                |
| Материал корпуса                                   | Сталь                                                                |
| Цвет корпуса                                       | Белый                                                                |
| Вес                                                | 3.500 кг                                                             |
| Тип светильника                                    | Грильято                                                             |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 4x18, ЛПО 4x18                                                   |
| Степень защиты                                     | IP 65                                                                |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                                                                 |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                                                             |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                | Призма                     |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 8 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | Dali                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-010-58570794-2020 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 6755 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|