

Подвесной офисный светодиодный светильник DALI 80 Вт 1195x295 4000K IP20 Опал

Артикул: LC-P-NSM-80-OP-DW-20-D

Код товара: 1630310033



Мощность	80 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	7000 Лм
Габаритный размер	1195x295x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011	
Электромагнитная совместимость технических средств	
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	295 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.000 кг
Аналог светильника	ЛВО 2x36, ЛПО 2x36
Степень защиты	IP 20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал

Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	Dali
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-009-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	5845 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------