

## Подвесной офисный светодиодный светильник DALI 80 Вт 1195x295 4000K IP20 Призма

Артикул: LC-P-NSM-80-DW-20-D

Код товара: 1630310034



|                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                              | 80 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                                  | 4000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                                         | Нейтральный белый                                                                                   |
| Световой поток                                        | 7000 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                                     | 1195x295x40 мм                                                                                      |
| Диапазон входного напряжения                          | 176 – 264 В                                                                                         |
| Гальваническая развязка                               | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                                  | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                             | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                             | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                                | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания                         | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности            | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                              | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера                          | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения             | Есть                                                                                                |
| Электромеханическая совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                            | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                               | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                                 | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                                  | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                              | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                           | Подвесной                                                                                           |
| Форма светильника                                     | Прямоугольный                                                                                       |
| Длина                                                 | 1195 мм                                                                                             |
| Ширина                                                | 295 мм                                                                                              |
| Высота                                                | 40 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                                      | Сталь                                                                                               |
| Цвет корпуса                                          | Белый                                                                                               |
| Вес                                                   | 2.000 кг                                                                                            |
| Аналог светильника                                    | ЛВО 2x36, ЛПО 2x36                                                                                  |
| Степень защиты                                        | IP 20                                                                                               |
| Климатическое исполнение                              | УХЛ4                                                                                                |
| Рабочая температура                                   | 0°C+40°C                                                                                            |
| Тип рассеивателя                                      | Призма                                                                                              |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 8 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | Dali                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-009-58570794-2020 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 5770 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|