


Подвесной офисный светодиодный светильник DALI 80 Вт 1265x125 3000K IP54 Прозрачный

Артикул: LC-P-NSIP-80-WW-54-D

Код товара: 1630380040



Мощность	80 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	7000 Лм
Габаритный размер	1265x125x100 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1265 мм
Ширина	125 мм
Высота	100 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Прозрачный
Производитель светодиодов	SAMSUNG

Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	Dali
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-010-58570794-2020
Вес	1.500 кг

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	5845 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------