


Подвесной офисный светодиодный светильник DALI 20 Вт 660x125 4000K IP65 Прозрачный

Артикул: LC-P-NSIP-20-DW-65-D

Код товара: 1630400010



Мощность	20 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	1750 Лм
Габаритный размер	660x125x100 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	660 мм
Ширина	125 мм
Высота	100 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.100 кг
Аналог светильника	ЛСП 2x18
Степень защиты	IP 65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Прозрачный
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	2 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	Dali
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-010-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	2810 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------