

Подвесной офисный светодиодный светильник DALI 40 Вт 1195x180 6000K IP65 Призма

Артикул: LC-P-NS-SIP-40-W-65-D

Код товара: 1630420016



Мощность	40 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	3500 Лм
Габаритный размер	1195x180x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	180 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.500 кг
Аналог светильника	ЛВО 2x36, ЛПО 2x36
Степень защиты	IP 65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	Dali
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-010-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	4235 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------