


## Универсальный офисный светодиодный светильник DALI 36 Вт 595x595 3000K IP20 Опал

Артикул: LC-US-36-OP-WW-20-D

Код товара: 1630440011



|                                                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                              | 36 Вт                                                                                                     |
| Температура свечения                                  | 3000 К                                                                                                    |
| Цвет свечения                                         | Теплый белый                                                                                              |
| Световой поток                                        | 3150 Лм                                                                                                   |
| Габаритный размер                                     | 595x595x40 мм                                                                                             |
| Диапазон входного напряжения                          | 176 – 264 В                                                                                               |
| Частота напряжения питания                            | 50 – 60 Гц                                                                                                |
| Гальваническая развязка                               | Есть                                                                                                      |
| Коэффициент мощности                                  | 0,97 %                                                                                                    |
| Класс электробезопасности                             | I                                                                                                         |
| Класс энергоэффективности                             | A++                                                                                                       |
| Номинальное напряжение                                | 230 В                                                                                                     |
| Защита от короткого замыкания                         | Есть                                                                                                      |
| Защита от превышения<br>максимальной мощности         | Есть                                                                                                      |
| Защита от холостого хода                              | Есть                                                                                                      |
| Защита от перегрева драйвера                          | Есть                                                                                                      |
| Защита от превышения выходного<br>напряжения          | Есть                                                                                                      |
| Электромагнитная совместимость<br>технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ<br>30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013,<br>ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                            | Есть                                                                                                      |
| Индекс цветопередачи RA                               | >80                                                                                                       |
| Коэффициент пульсации                                 | <1 %                                                                                                      |
| Угол излучения света                                  | 120 °                                                                                                     |
| Класс светораспределения                              | П                                                                                                         |
| Тип монтажа                                           | Универсальный (накладной,<br>встраиваемый, подвесной)                                                     |
| Форма светильника                                     | Квадратный                                                                                                |
| Длина                                                 | 595 мм                                                                                                    |
| Ширина                                                | 595 мм                                                                                                    |
| Высота                                                | 40 мм                                                                                                     |
| Материал корпуса                                      | Сталь                                                                                                     |
| Цвет корпуса                                          | Белый                                                                                                     |
| Вес                                                   | 2.500 кг                                                                                                  |
| Тип светильника                                       | Армстронг                                                                                                 |
| Аналог светильника                                    | ЛВО 4x18, ЛПО 4x18                                                                                        |
| Степень защиты                                        | IP 20                                                                                                     |
| Климатическое исполнение                              | УХЛ4                                                                                                      |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Рабочая температура             | 0°C+40°C                   |
| Тип рассеивателя                | Опал                       |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | Dali                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-009-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 3290 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|