

Светодиодная панель круглая 595x10 мм 38 Ватт с серой рамкой 6000K

Артикул: LC-PN-D600-38W-G

Код товара: 1631000008



Мощность	38 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	3000 Лм
Габаритный размер	595x595x10 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Круглый
Высота	10 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.750 кг
Тип светильника	Накладной, подвесной, универсальный
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	Epistar
Тип светодиодов	3528
Количество светодиодных плат	1 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте
Протокол диммирования	Нет

Гарантийный срок	12 Месяцев
Срок службы	30000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Китай
ТУ	
Количество светодиодов на плате	шт
Номер сертификата	

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	8885 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------