

Драйвер для светильника LC-50-1200DIM-23-42-1-М-Б IP67 111.01

Артикул: LC-50-1200DIM-23

Код товара: 1631330050



Защита от короткого замыкания	Есть
Срок службы	60000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Длина	125 мм
Ширина	43.5 мм
Высота	30 мм
Вес	0.350 кг
Степень защиты	IP67
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Максимальная входная мощность	56 Вт
Максимальная выходная мощность	50.4 Вт
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии
Пусковой ток	с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пульсация выходного тока	<120 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	125x43.5x30 мм
КПД	>90 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Диапазон напряжений	27-42 В
Время включения	<0.9 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс электробезопасности	I
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть

Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	Вход 3х0.75: Выход 2х0.75
Климатическое исполнение	УХЛ1
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Рабочая температура	-40°C+50°C
Гарантийный срок	36 Месяцев
Страна производства	Россия

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	1065 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------