

Драйвер для светильника LC-40-850DIM-45-1М-Б IP20 001.01

Артикул: LC-40-850DIM-45

Код товара: 1631330057



Максимальная входная мощность	43 Вт
Максимальная выходная мощность	38.25 Вт
Ток	0.85 А
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	
Пульсация выходного тока	<8.5 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	195x34.5x21 мм
КПД	>90 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Диапазон напряжений	20-45 В
Время включения	<1.4 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Класс электробезопасности	I
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	195 мм
Ширина	34.5 мм
Высота	21 мм
Вес	0.140 кг
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75

Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Срок службы	60000 Часов
Гарантийный срок	36 Месяцев
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	765 руб.
----------------------	-------	-------------------------	----------