

Драйвер для светильника LC-80-850DIM-95-М-Б IP20 001.01

Артикул: LC-80-850DIM-95

Код товара: 1631330059



Производитель	LEDcRAFT
Максимальная входная мощность	88 Вт
Максимальная выходная мощность	81 Вт
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	
Пульсация выходного тока	<8.5 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Габаритный размер	207x48x35.5 мм
КПД	>90 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Время включения	<1.4 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	IP20
Класс электробезопасности	Class II
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 2600 В
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	TP TC 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	207 мм
Ширина	48 мм
Высота	35.5 мм
Вес	0.200 кг
Температура хранения	-60°C +85°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодной ленты

Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-40°C+50°C
Срок службы	60000 Часов
Гарантийный срок	36 Месяцев
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	2485 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------