

Драйвер для светильника LC-100-900-110-1-М-Б IP67 111.01

Артикул: LC-100-900-110

Код товара: 1631330071



Ток	0.90 А
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пусковой ток	
Пульсация выходного тока	<9.0 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Коэффициент мощности	0.97 %
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 26
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Температура хранения	-60°C +85°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-40°C+65°C
Срок службы	60000 Часов
Гарантийный срок	60 Месяцев
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.11.50-002-58570794-2021
Максимальная входная мощность	112 Вт
Максимальная выходная мощность	100.5 Вт
Габаритный размер	130x55x32 мм

КПД	>90 %
Диапазон напряжений	55-110 В
Время включения	<0.9 Сек
Класс электробезопасности	I
Длина	130 мм
Ширина	55 мм
Высота	32 мм
Сечение подключаемых проводников	Вход 3х0.75: Выход 2х0.75
Номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ИП18.В.00200/22
Вес	0.500 кг
Тип товара	Стабилизаторы тока светодиодов

Наличие на складе	39 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3335 руб.
----------------------	--------	-------------------------	-----------