



Производство светодиодной продукции

Драйвер для светильника LC-60-300D-DALI-200 М Б IP20 000.01

Характеристики

Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 27
Максимальная выходная мощность	60 Вт
Ток	0.30 А
Пусковой ток	<12.5А в течении 0,3 мс. в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014 А
Пульсация выходного тока	<8.5 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Диапазон входного напряжения	198-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Габаритный размер КПД	284x30x20 мм >87 %
Коэффициент мощности	0.97 %
Диапазон напряжений	80-200 В
Время включения	<1.0 Сек
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Грозозащита	Нет
Защита от перегрева	Есть
Защита от 380 В	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Нет
Гальваническая развязка	Есть
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Класс электробезопасности	I
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Длина	284 мм
Ширина	30 мм
Высота	20 мм
Вес	0.230 кг
Температура хранения	-40°C +50°C
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75
Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип изделия	Стабилизатор тока светодиодов
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	0°C+40°C
Срок службы	100000 Часов
Гарантийный срок	36 Месяцев
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Китай

