



Производство светодиодной продукции

---

Встраиваемый диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с  
БАП Грильято 40 Вт 580х580 6000K IP20 Опал

Характеристики

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Мощность                                           | 40 Вт                      |
| Температура свечения                               | 6000 К                     |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый             |
| Световой поток                                     | 3500 Лм                    |
| Габаритный размер                                  | 580x580x40 мм              |
| Диапазон входного напряжения                       | 176-264 В                  |
| Частота напряжения питания                         | 50-60 Гц                   |
| Гальваническая развязка                            | Есть                       |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %                     |
| Класс электробезопасности                          | I                          |
| Класс энергоэффективности                          | A++                        |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                      |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                       |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                       |
| Защита от холостого хода                           | Есть                       |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                       |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                       |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть                       |
| Заземление                                         | Есть                       |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                        |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                       |
| Угол излучения света                               | 120 °                      |
| Класс светораспределения                           | П                          |
| Тип монтажа                                        | Встраиваемый               |
| Форма светильника                                  | Квадратный                 |
| Длина                                              | 580 мм                     |
| Ширина                                             | 580 мм                     |
| Высота                                             | 40 мм                      |
| Материал корпуса                                   | Сталь                      |
| Цвет корпуса                                       | Белый                      |
| Вес                                                | 2.400 кг                   |
| Тип светильника                                    | Универсальный              |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 4x18                   |
| Степень защиты                                     | IP20                       |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                       |
| Рабочая температура                                | 0°С+40°С                   |
| Тип рассеивателя                                   | Опал                       |
| Производитель светодиодов                          | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                                    | 5730                       |
| Количество светодиодных плат                       | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате                    | 18 шт                      |
| Диммирование                                       | Есть                       |
| Блок аварийного питания                            | Есть                       |
| Артикул профиля                                    | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                               | 1000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                              | Dali                       |
| Время работы в аварийном режиме                    | 60 Минут                   |
| Индикатор напряжения                               | Есть                       |
| Время зарядки батареи                              | 24 Часа                    |
| Драйвер                                            | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                                   | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                                        | 100000 Часов               |
| Производитель                                      | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                                | Россия                     |
| ТУ                                                 | 27.40.39-009-58570794-2020 |

