


## Накладной диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП Грильято 80 Вт 580x580 4000K IP44 Опал

Артикул: LC-N-G-80-OP-DW-44-D-BAP

Код товара: 1633220047



|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Мощность                                           | 80 Вт             |
| Температура свечения                               | 4000 К            |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый |
| Световой поток                                     | 7000 Лм           |
| Габаритный размер                                  | 580x580x40 мм     |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В         |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц          |
| Гальваническая развязка                            | Есть              |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %            |
| Класс электробезопасности                          | I                 |
| Класс энергоэффективности                          | A++               |
| Номинальное напряжение                             | 230 В             |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть              |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть              |
| Защита от холостого хода                           | Есть              |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть              |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть              |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть              |
| Заземление                                         | Есть              |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80               |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %              |
| Угол излучения света                               | 120 °             |
| Класс светораспределения                           | П                 |
| Тип монтажа                                        | Накладной         |
| Форма светильника                                  | Квадратный        |
| Длина                                              | 580 мм            |
| Ширина                                             | 580 мм            |
| Высота                                             | 40 мм             |
| Материал корпуса                                   | Сталь             |
| Цвет корпуса                                       | Белый             |
| Вес                                                | 2.600 кг          |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 4x18          |
| Степень защиты                                     | IP44              |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4              |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C          |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                        | Опал                       |
| Производитель светодиодов               | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                         | 5730                       |
| Количество светодиодных плат            | 8 шт                       |
| Количество светодиодов на плате         | 18 шт                      |
| Диммирование                            | Есть                       |
| Блок аварийного питания                 | Есть                       |
| Артикул профиля                         | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                    | 1000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                   | Dali                       |
| Время работы в аварийном режиме         | 60 Минут                   |
| Индикатор напряжения<br>питания/зарядки | Есть                       |
| Время зарядки батареи                   | 24 Часа                    |
| Драйвер                                 | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                        | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                             | 100000 Часов               |
| Производитель                           | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                     | Россия                     |
| ТУ                                      | 27.40.39-009-58570794-2020 |

|                      |       |                         |            |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 11310 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|