



Производство светодиодной продукции

Накладной диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП
40 Вт 1195х295 3000K IP44 Призма

Характеристики

Мощность	40 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	3500 Лм
Габаритный размер	1195x295x40 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	295 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.900 кг
Аналог светильника	ЛВО 2х36
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Протокол диммирования	Dali
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-009-58570794-2020

