

## Подвесной диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП 120 Вт 1195x595 4000K IP20 Опал

Артикул: LC-P-US-120-OP-DW-20-D-BAP

Код товара: 1633310003



|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Мощность                                           | 120 Вт            |
| Температура свечения                               | 4000 К            |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый |
| Световой поток                                     | 10500 Лм          |
| Габаритный размер                                  | 1195x595x40 мм    |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В         |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц          |
| Гальваническая развязка                            | Есть              |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %            |
| Класс электробезопасности                          | I                 |
| Класс энергоэффективности                          | A++               |
| Номинальное напряжение                             | 230 В             |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть              |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть              |
| Защита от холостого хода                           | Есть              |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть              |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть              |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть              |
| Заземление                                         | Есть              |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80               |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %              |
| Угол излучения света                               | 120 °             |
| Класс светораспределения                           | П                 |
| Тип монтажа                                        | Подвесной         |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный     |
| Длина                                              | 1195 мм           |
| Ширина                                             | 595 мм            |
| Высота                                             | 40 мм             |
| Материал корпуса                                   | Сталь             |
| Цвет корпуса                                       | Белый             |
| Вес                                                | 4.600 кг          |
| Тип светильника                                    | Армстронг         |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 4x36          |
| Степень защиты                                     | IP20              |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4              |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Рабочая температура             | 0°C+40°C                   |
| Тип рассеивателя                | Опал                       |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 8 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Блок аварийного питания         | Есть                       |
| Артикул профиля                 | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора            | 1000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования           | Dali                       |
| Время работы в аварийном режиме | 60 Минут                   |
| Индикатор напряжения            |                            |
| питания/зарядки                 | Есть                       |
| Время зарядки батареи           | 24 Часа                    |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-012-58570794-2020 |

|                   |       |                      |            |
|-------------------|-------|----------------------|------------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 14495 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|------------|